

# Panel Tack HM

**SISTEMA PARA EL PEGADO OCULTO DE PANELES EN FACHADAS VENTILADAS.**

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Fijación oculta.
- Exento de disolventes e isocianatos.
- Permanentemente elástico, con óptima distribución de tensiones.

## DESCRIPCIÓN

Panel-Tack HM es un Sistema especialmente estudiado para la fijación invisible de paneles de fachada y decorativos de interiores, de diversa naturaleza tales como: HPL, aluminio composite, cerámicos y de origen natural, entre otros.

## VENTAJAS

- Certificación KOMO, expedida por SKG - Holanda
- Excelente resistencia mecánica
- Buena resistencia a la humedad y a los agentes exteriores
- Aplicación sencilla y rápida = ahorro en costes
- Homologado por los principales fabricantes de paneles

## USOS RECOMENDADOS

Encolado de paneles exteriores utilizados como:

- Revestimiento de muros. Paneles de fachada ventilada.
- Paramentos
- Cubiertas y marquesinas, balaustradas, etc.

Encolado de paneles interiores utilizados para decoración y revestimiento.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Dada la diversidad de Paneles y Rastreles existentes en el mercado, se recomienda consultar con el Departamento Técnico de Bostik para la correcta utilización del sistema.

## RENDIMIENTO

Aproximadamente para 100 metros lineales:

- 17 Cartuchos de 290 ml.
- 8 Bolsas de 600 ml.

## ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco (+5°C a +25°C). Estable un mínimo de 12 meses en envases de origen.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Base</b>	Polímero MS
<b>Tipo</b>	Elástico
<b>Color</b>	Negro
<b>Consistencia</b>	Pasta homogénea, lisa
<b>Densidad</b>	1,4 g/ml
<b>Tiempo formación de piel</b>	15 min. (20°C/50%HR)
<b>Resistencia a la tracción</b>	2,25 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la cizalla</b>	1,8 N/mm <sup>2</sup>
<b>Movimiento máx. Permitido</b>	3 mm
<b>Dureza Shore A</b>	55 aprox.
<b>Resistencia a la temperatura</b>	-40°C a +90°C
<b>Temperatura aplicación</b>	+5°C a +35°C
<b>Tiempo de curado</b>	3mm por día.

## PRESENTACIÓN

Código	Formato	Caja
0011173	Negro - Cartucho 290 ml	12
064682	Negro - Bolsa 600 ml	12

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

Este documento reemplaza toda la literatura previamente publicada. (Última revisión 06.04.2011)

CENTRO DE ATENCIÓN BOSTIK

**Ayuda inteligente**  
**01-800-267-845**

**Bostik, Inc.**

11320 W. Watertown Plank Road  
Wauwatosa, WI 53226

[www.bostik.com/us](http://www.bostik.com/us)

**Bostik Mexicana, S.A. de C.V.**

Esfuerzo Nacional No. 2 Fraccionamiento Alce Blanco  
Naucalpan Estado de México. C.P. 53370

Tel. (55) 2122-7250

[www.bostik.com.mx](http://www.bostik.com.mx)

